

Reliable

Reliable quality products

Trustable

We put our reputation in first position

Responsible

What we promise what we do.

We believe, we can, we just do it.**Suzhou Gudwill Grinding Technology Co., Ltd.****Add:** RM 1129,NO.18, LONGSHAN SOUTH RD, GUANGFU, WUZHONG, SUZHOU, CHINA**Mobile/WhatsApp:** +86-188 9696 7812, +86-173 7273 9851**Tel:** +86-0512-65580060**Email:** sales@gudwill.cn**Web:** www.gudwill.cn

Gudwill focus on grinding technology

One-stop solution for your grinding requirements

Double Column Grinder Catalogue

ADJUSTABLE LEVELING RAIL MACHINES
WITH HORIZONTAL AND UNIVERSAL SPINDLE
動 櫟



GMW



Max. grinding length :	4000~16000 mm	最大磨削長
Max. grinding width :	2500~5000 mm	最大磨削寬
Max. grinding height :	1500~2600 mm	最大磨削高
Diameter of wheel :	500~750 mm	砂輪直徑
Power of spindle :	15~30 kW	主軸功率

GMW-25/600~1600

型 號 Model	單位 Unit	GMW-25/600	GMW-25/800	GMW-25/1000	GMW-25/1200	GMW-25/1600	
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	6000	8000	10000	12000	16000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	2300				
	工作台面寬度 Table width	mm	2000				
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:1500		特殊 Optional:2000/2300/2600		
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001				
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	40/30				
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:15/11		特殊 Optional:25/18		

GMW-40/600~1600

型 號 Model	單位 Unit	GMW-40/600	GMW-40/800	GMW-40/1000	GMW-40/1200	GMW-40/1600	
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	6000	8000	10000	12000	16000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	3800				
	工作台面寬度 Table width	mm	3200				
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:1500		特殊 Optional:2000/2300/2600		
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001				
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	40/30				
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:15/11		特殊 Optional:25/18		

GMW-30/600~1600

型 號 Model	單位 Unit	GMW-30/600	GMW-30/800	GMW-30/1000	GMW-30/1200	GMW-30/1600	
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	6000	8000	10000	12000	16000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	2800				
	工作台面寬度 Table width	mm	2500				
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:1500		特殊 Optional:2000/2300/2600		
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001				
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	40/30				
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:15/11		特殊 Optional:25/18		

GMW-45/600~1600

型 號 Model	單位 Unit	GMW-45/600	GMW-45/800	GMW-45/1000	GMW-45/1200	GMW-45/1600	
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	6000	8000	10000	12000	16000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	4300				
	工作台面寬度 Table width	mm	3200				
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:1500		特殊 Optional:2000/2300/2600		
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001				
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	40/30				
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:15/11		特殊 Optional:25/18		

GMW-35/600~1600

型 號 Model	單位 Unit	GMW-35/600	GMW-35/800	GMW-35/1000	GMW-35/1200	GMW-35/1600	
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	6000	8000	10000	12000	16000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	3300				
	工作台面寬度 Table width	mm	2500				
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:1500		特殊 Optional:2000/2300/2600		
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001				
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	40/30				
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:15/11		特殊 Optional:25/18		

GMW-50/600~1600

型 號 Model	單位 Unit	GMW-50/600	GMW-50/800	GMW-50/1000	GMW-50/1200	GMW-50/1600	
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	6000	8000	10000	12000	16000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	4800				
	工作台面寬度 Table width	mm	3200				
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:1500		特殊 Optional:2000/2300/2600		
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001				
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	40/30				
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:15/11		特殊 Optional:25/18		

機械尺寸、重量、馬力、外觀、隨設計需求而更改，將不另告知，其他特殊規格可另議
Dimensions, Weight, and Power may vary subject to optional equipment.

機械尺寸、重量、馬力、外觀、隨設計需求而更改，將不另告知，其他特殊規格可另議
Dimensions, Weight, and Power may vary subject to optional equipment.

G D W



Max. grinding length	: 2000~16000 mm	最大磨削長
Max. grinding width	: 1600~5000 mm	最大磨削寬
Max. grinding height	: 950~1500 mm	最大磨削高
Diameter of wheel	: 500~750 mm	砂輪直徑
Power of spindle	: 15~30 kW	主軸功率

GDW-16/300~1200

型號 Model	單位 Unit	GDW-16/300	GDW-16/400	GDW-16/600	GDW-16/800	GDW-16/1000	GDW-16/1200
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	3000	4000	6000	8000	10000 12000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	1400				
	工作台面寬度 Table width	mm	1200				
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:850		特殊 Optional:1200		
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001				
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:20/15		特殊 Optional:40/30		
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	15/11				

GDW-20/300~1200

型號 Model	單位 Unit	GDW-20/300	GDW-20/400	GDW-20/600	GDW-20/800	GDW-20/1000	GDW-20/1200
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	3000	4000	6000	8000	10000 12000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	1800				
	工作台面寬度 Table width	mm	1500				
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:950		特殊 Optional:1200		
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001				
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:20/15		特殊 Optional:40/30		
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	15/11				

GDW-25/400~1200

型號 Model	單位 Unit	GDW-25/400	GDW-25/600	GDW-25/800	GDW-25/1000	GDW-25/1200
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	4000	6000	8000	10000 12000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	2300			
	工作台面寬度 Table width	mm	2000			
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:950		特殊 Optional:1200 1500	
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001			
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:20/15		特殊 Optional:40/30	
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	15/11			

機械尺寸、重量、馬力、外觀、隨設計需求而更改，將不另告知，其他特殊規格可另議
Dimensions, Weight, and Power may vary subject to optional equipment.

GDW-30/400~1600

型號 Model	單位 Unit	GDW-30/400	GDW-30/600	GDW-30/800	GDW-30/1000	GDW-30/1200	GDW-30/1600
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	4000	6000	8000	10000	12000 16000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	2800				
	工作台面寬度 Table width	mm	2500				
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:950		特殊 Optional:1200 1500		
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001				
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:20/15		特殊 Optional:40/30		
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:15/11		特殊 Optional:25/18		

GDW-35/600~1600

型號 Model	單位 Unit	GDW-35/600	GDW-35/800	GDW-35/1000	GDW-35/1200	GDW-35/1600
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	6000	8000	10000	12000 16000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	3300			
	工作台面寬度 Table width	mm	2500			
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:950		特殊 Optional:1200 1500	
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001			
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	40/30			
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:15/11		特殊 Optional:25/18	

GDW-40/600~1600

型號 Model	單位 Unit	GDW-40/600	GDW-40/800	GDW-40/1000	GDW-40/1200	GDW-40/1600
工作範圍 Working capacity	最大磨削長度 Max. grinding length	mm	6000	8000	10000	12000 16000
	最大磨削寬度 Max. grinding width	mm	3800			
	工作台面寬度 Table width	mm	3200			
	臥軸最大磨削高度 Max. grinding height	mm	標準 Standard:950		特殊 Optional:1200 1500	
	最小微進量 Min. programmable increment	mm	0.001			
臥式主軸頭 Spindle head tangential	馬力 Power	HP/KW	40/30			
立式主軸頭 Spindle head universal	馬力 Power	HP/KW	標準 Standard:15/11		特殊 Optional:25/18	

機械尺寸、重量、馬力、外觀、隨設計需求而更改，將不另告知，其他特殊規格可另議
Dimensions, Weight, and Power may vary subject to optional equipment.